

Marka pojazdu:.....

Model pojazdu:.....

PARAMETRY TECHNICZNE I WYPOSAŻENIE POJAZDU
Pojazd fabrycznie nowy, rok produkcji 2020
Liczba miejsc – 9 łącznie z kierowcą
Rodzaj pojazdu – pojazd z nadwoziem zamkniętym typu kombi
Kolor nadwozia – do uzgodnienia z Zamawiającym
Nadwozie z kompletem szyb w przedziale pasażerskim wraz z przyciemnieniem szyb bocznych i w drzwiach z tyłu pojazdu
Hak holowniczy
Przeznaczenie pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym osób na wózkach inwalidzkich
Dopuszczalna masa całkowita umożliwiająca prowadzenie pojazdu na podstawie uprawnień prawa jazdy kat. B
Wysokość przedziału osobowego: nie mniejsza niż 1800 mm
Długość nadwozia: nie mniejsza niż 5500 mm
Komplet kół (felgi stalowe), fabrycznie nowe z ogumieniem letnim
Komplet kół dodatkowych (felgi stalowe), fabrycznie nowe z ogumieniem zimowym
Koło zapasowe pełnowymiarowe, fabrycznie nowe
Silnik wysokoprężny (diesel)
Moc silnika, wartość minimalna 84 kW (114 KM)
Silnik winien spełniać normę spalin EURO 6
Zużycie paliwa: średnio nie więcej niż 9 l/100 km
Skrzynia biegów: manualna, minimum 6-biegowa
Układ kierowniczy: blokada koła kierownicy, wspomaganie, regulacja kierownicy w dwóch płaszczyznach
Elektroniczny układ stabilizacji toru jazdy (ESP)
Układ hamulcowy: wyposażony w system ABS, ASR
Hamulce tarczowe na przedniej i tylnej osi
Asystent hamowania
Fabrycznie montowana klimatyzacja przednia (kierowca/pasażer) oraz fabrycznie montowana tylna dla przedziału pasażerskiego
Radio fabryczne z wyświetlaczem min. 7 calowym oraz kamerą cofania i czujnikami parkowania (przód, tył), fabrycznie nowe.
Kierownica wielofunkcyjna (sterowanie z kierownicy radiem, oraz zestawem głośnomówiącym poprzez funkcję Bluetooth)
Elektrycznie sterowane i podgrzewane lusterka boczne
Lusterka zewnętrzne składane
Drzwi boczne przesuwne – prawa strona pojazdu
Drzwi tylne dwuskrzydłowe o kącie otwierania nie mniej niż 180 stopni
Stały stopień przy drzwiach bocznych przesuwnych
Trzecie światło stopu
Oświetlenie sufitowe: przy kierowcy oraz w przestrzeni pasażerskiej
Fabrycznie tapicerowana podsufitka
Gniazdo 12 V w konsoli centralnej
Apteczka wyposażona wg normy DIN 13164
Gaśnica samochodowa
Trójkąt ostrzegawczy
Poduszka powietrzna kierowcy i pasażera
Centralny zamek z pilotem
Immobiliser
Autoalarm
Układ siedzeń w podziale na 4 rzędy
I rząd siedzeń – fotel kierowcy + fotel pasażera
II rząd siedzeń – 2 fotele pojedyncze
III rząd siedzeń – 2 fotele pojedyncze z możliwością szybkiego demontażu
IV rząd siedzeń – 3 fotele pojedyncze z możliwością szybkiego demontażu
Możliwość demontażu w III i IV rzędzie siedzeń
Fotele pojedyncze z regulowanymi oparciami, zagłówkami, pasami bezpieczeństwa,

Załącznik nr 1 do umowy

zamontowane w szynach wpuszczonych w podłogę prowadzonych przez całą długość podłogi. Fotele z możliwością demontażu i przesuwu przy pomocy wsuwek.
Zagłówki foteli z regulacją wysokości na wszystkich siedzeniach
Szyny zaczepowe umiejscowione w podłodze przystosowane, do montażu 3 wózków inwalidzkich (po demontażu siedzeń)
Uchwyty ułatwiające wsiadanie, zamocowane z prawej strony bocznych drzwi przesuwnych oraz na tylnych powierzchniach oparcie wszystkich foteli pasażerskich
Pasy bezpieczeństwa dla osób przewożonych na wózkach
Pasy bezpieczeństwa mocujące wózek inwalidzki i osobę niepełnosprawną – 3 kpl.
Winda osobowa: winda wewnętrzna hydrauliczna, sterowana elektrycznie do transportu pionowego wózków inwalidzkich, fabrycznie nowa. Nośność maksymalna - 350 kg. Wyposażenie zgodne z homologacją do przewozu osób niepełnosprawnych
Winda osobowa: przeszkolenie pracowników Zamawiającego w obsłudze urządzenia - potwierdzone protokołem z instruktą
Uzyskanie decyzji zezwalającej na eksploatację windy wewnętrznej wydanej przez Urząd Dozoru Technicznego
Podłoga przedziału pasażerskiego oraz progi wejściowe wykonane z materiałów antypoślizgowych
Dywaniki gumowe (1 rząd siedzeń)
Okres gwarancji i rękojmi na cały pojazd: minimum 24 miesiące
Okres gwarancji i rękojmi na zespół napędowy: minimum 24 miesiące
Okres gwarancji i rękojmi na perforację blach nadwozia: minimum 96 miesięcy
Przebieg pomiędzy obsługami technicznymi: minimum 40 000 km
Kwadratowe tablice barwy niebieskiej z międzynarodowym symbolem wózka inwalidzkiego barwy białej, umiejscowione z przodu i tyłu nadwozia, wykonane z materiału odblaskowego
Dokumenty dopuszczające go do ruchu drogowego na terenie UE oraz do przewozu osób niepełnosprawnych
Karta pojazdu
Książka gwarancyjna
Książka przeglądów serwisowych (samochodu i windy)
Instrukcja obsługi w języku polskim (samochodu i windy)
Minimum dwa komplety kluczyków
Warunki ubezpieczenia: ubezpieczenie pakietowe na okres 1 roku od daty pierwszej rejestracji na pełną wartość, obejmujące Assistance 24/h, OC, AC, NNW bez franszyzy
Warunki ubezpieczenia: zwrot pełnej wartości samochodu w przypadku jego utraty w okresie pierwszego roku
Koszt procedur rejestracyjnych (bez narzutów) oraz ubezpieczenia wliczone w cenę oferty

....., dn.

.....
 (podpis(y) osób uprawnionych do reprezentacji wykonawcy,
 w przypadku oferty wspólnej- podpis pełnomocnika
 wykonawców)